

Equipo Ventana

R-22

R-410A



MODELO		CW-09HRE	CW-09HR	CW-12HR	CW-18HR	CW-24HR	
Voltaje, Fase y Frecuencia		V / P / Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	
FRIO	Capacidad Total	W	2.410	2.800	3.330	4.520	5.870
		BTU/HR	9.000	12.000	12.000	18.000	24.000
	Potencia Absorbida	w	1.050	1.260	1.360	1.720	2.050
	Corriente Absorbida	A	4,8	4,2	6,1	8,0	8,4
CALOR	Capacidad Total	W	2.320	2.130	2.800	4.020	5.050
		BTU/HR	9.000	9.000	12.000	18.000	24.000
	Potencia Absorbida	W	890	820	1.180	1.380	1.720
	Corriente Absorbida	A	4,4	3,3	5,2	6,2	8,0
Potencia Máxima Absorbida	W	1.450	1.180	1.780	2.300	2.700	
Corriente Máxima Absorbida	A	7,8	5,8	7,8	11,5	15,0	
Tipo Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
Caudal de Aire	m³/h	440/410/380	400/370/330	500/450/400	760/620/470	970/910/850	
Nivel de Ruido	dB(A)	52/50/49	50 / 47 / 44	55 / 52 / 48	56 / 53 / 50	63 / 60 / 57	
Carga Refrigerante	gr	720	750	850	960	1.250	
Tipo Termostato		Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	
Dimensiones Equipo (Ancho x Alto x Fondo)	mm	450x346x535	450x346x535	600x380x560	660x428x680	660x428x780	
Peso Neto	kg	31	32	46	54	67	

CLARK[®]
AIR - CONDITIONING
CLARK[®]



Autostart:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un micro procesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.

LINEA RESIDENCIAL